

## ARCHIBAR-i SL150 M 90cm (art. 204114)



### Specifiche tecniche

Tipo di LED	BIANCO 3000 BIANCO 4000 BIANCO 6000 ROSSO VERDE BLU AMBRA
Numero dei LEDs	24
Lumen MAX	7500
Lenti	8° 10° x 30° 15° 25° 40° 60°
Filtri	Nessuno f 60° f 100° f 8°x 60°
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless (a richiesta) DMX - RDM + DALI DMX - RDM + DALI + Wireless
Funzioni	RDM/DRS
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	50
Tilt	Manuale 0° 3° 6°
Grado di protezione IP	67

Grado di protezione IK	10
Dimensioni l x p x h (mm)	1063 x182x173
Peso (Kg)	15
Sistemi di fissaggio	A incasso
Finitura colore	Nessuno
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Inground

## La tua configurazione

Tipo di LED	BIANCO 3000
Numero dei LEDs	24
Lumen MAX	7500
Lenti	8°
Filtri	Nessuno
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	50
Tilt	Manuale 0° 3° 6°
Grado di protezione IP	67
Grado di protezione IK	10
Dimensioni l x p x h (mm)	1063 x182x173
Peso (Kg)	15
Sistemi di fissaggio	A incasso
Finitura colore	Nessuno
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Inground