

ARCHIBAR-i SL150 RGBW 90cm (art. 204014)



Specifiche tecniche

Tipo di LED	RGBW (5050-20W-RTBH)
Numero dei LEDs	12
Lumen MAX	4150
Lumen rosso (lm)	750
Lumen verde (lm)	1800
Lumen blu (lm)	250
Lumen bianco (lm)	1600
Lenti	8° 15° 15° x 30° 25° 40° 60°
Filtri	Nessuno f 17° f 34° f 8°x 60°
Connettori e cavi	Ingresso Rete: cavo 3x1,5mm Segnale DMX: cavo schermato 5,5mm
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless (a richiesta)
Funzioni	RDM/DRS Wireless DMX receiver
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	45
Grado di protezione IP	67

Grado di protezione IK	10
Dimensioni l x p x h (mm)	1063 x 182 x 173
Peso (Kg)	15
Sistemi di fissaggio	A incasso
Finitura colore	Nessuno
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Inground

La tua configurazione

Tipo di LED	RGBW (5050-20W-RTBH)
Numero dei LEDs	12
Lumen MAX	4150
Lumen rosso (lm)	750
Lumen verde (lm)	1800
Lumen blu (lm)	250
Lumen bianco (lm)	1600
Lenti	8°
Filtri	Nessuno
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	45
Grado di protezione IP	67
Grado di protezione IK	10
Dimensioni l x p x h (mm)	1063 x 182 x 173
Peso (Kg)	15
Sistemi di fissaggio	A incasso
Finitura colore	Nessuno
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Inground