

ARCHIBAR SL100 IC RGBW 100cm (art.183015)



Specifiche tecniche

Tipo di LED	(5050-20W-RTBH) individual control
Numero dei LEDs	12
Lumen MAX	3700
Lumen rosso (lm)	600
Lumen verde (lm)	1600
Lumen blu (lm)	220
Lumen bianco (lm)	1500
Lenti	Narrow Medium Wide
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless (a richiesta)
Funzioni	RDM/DRS
Alimentazione	100 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	80
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	1.020 x 93 x 115
Peso (Kg)	4,5
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralicci (optional)
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Bianco RAL 9010 (optional)
Trattamento Marine Grade	No Si

Categoria Prodotto

Linear Bar

La tua configurazione

Tipo di LED	(5050-20W-RTBH) individual control
Numero dei LEDs	12
Lumen MAX	3700
Lumen rosso (lm)	600
Lumen verde (lm)	1600
Lumen blu (lm)	220
Lumen bianco (lm)	1500
Lenti	Narrow
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	100 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	80
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	1.020 x 93 x 115
Peso (Kg)	4,5
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Linear Bar