

ARCHIBAR SL150 RGBW 90cm (art. 184014)



Specifiche tecniche

Tipo di LED	RGBW (5050-20W-RTBH)
Numero dei LEDs	12
Durata di vita dei LED (h)	50000
Lumen MAX	4250
Lumen rosso (lm)	780
Lumen verde (lm)	1840
Lumen blu (lm)	265
Lumen bianco (lm)	1620
Lenti	8° 15° 15° x 30° 25° 40° 60°
Filtri	Nessuno f 17° f 34° f 8°x 60°
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless (a richiesta)
Funzioni	RDM/DRS Wireless DMX receiver
Alimentazione	100 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	44
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	944 x 93 x 115

Peso (Kg)	4,4
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralici (optional)
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Bianco RAL 9010 (optional)
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Linear Bar

La tua configurazione

Tipo di LED	RGBW (5050-20W-RTBH)
Numero dei LEDs	12
Durata di vita dei LED (h)	50000
Lumen MAX	4250
Lumen rosso (lm)	780
Lumen verde (lm)	1840
Lumen blu (lm)	265
Lumen bianco (lm)	1620
Lenti	8°
Filtri	Nessuno
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	100 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	44
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	944 x 93 x 115
Peso (Kg)	4,4
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Linear Bar