

ARCHIBAR SL300 RGBW FC 90cm (art. 151914)



Specifiche tecniche

Tipo di LED	RGBW (5050-20W-RTBH)
Numero dei LEDs	15
Durata di vita dei LED (h)	50000
Lumen MAX	9580
Lumen rosso (lm)	2080
Lumen verde (lm)	3750
Lumen blu (lm)	640
Lumen bianco (lm)	3750
Range di temperatura di Colore (K)	2000 - 10000
Lenti	6° 10° 25° 40° 60°
Filtri	Nessuno f 60° f 100° f 6°x 60°
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless (a richiesta)
Funzioni	RDM/DRS RDM/DRS + pannello di controllo touch Wireless DMX receiver
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	120
Grado di protezione IP	67

Dimensioni l x p x h (mm)	925 x 163 x 160
Peso (Kg)	6,7
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralicci (optional)
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Bianco RAL 9010 (optional) Qualsiasi RAL (optional)
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Linear Bar

La tua configurazione

Tipo di LED	RGBW (5050-20W-RTBH)
Numero dei LEDs	15
Durata di vita dei LED (h)	50000
Lumen MAX	9580
Lumen rosso (lm)	2080
Lumen verde (lm)	3750
Lumen blu (lm)	640
Lumen bianco (lm)	3750
Range di temperatura di Colore (K)	2000 - 10000
Lenti	6°
Filtri	Nessuno
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	120
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	925 x 163 x 160
Peso (Kg)	6,7
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Linear Bar