

ARCHIBAR ST80 M 100cm (art.174315)



Specifiche tecniche

| Tipo di LED | BIANCO 2700 BIANCO 4000 BIANCO 6500 ROSSO VERDE BLU AMBRA |
|---------------------------|--|
| Lumen MAX | 5200 |
| Lenti | 120° beam |
| Tipo di controllo | Protocollo USITT DMX512 - RDM |
| Funzioni | RDM/DRS |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza (W) | 40 |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Dimensioni I x p x h (mm) | 1004 x 93 x 115 |
| Peso (Kg) | 3,5 |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete Su tralicci (optional) |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Bianco RAL 9010 (optional) |
| Trattamento Marine Grade | No Si |
| Categoria Prodotto | Linear Bar |



La tua configurazione

| Tipo di LED | BIANCO 2700 |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lumen MAX | 5200 |
| Lenti | 120° beam |
| Tipo di controllo | Protocollo USITT DMX512 - RDM |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza (W) | 40 |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Dimensioni I x p x h (mm) | 1004 x 93 x 115 |
| Peso (Kg) | 3,5 |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) |
| Trattamento Marine Grade | No |
| Categoria Prodotto | Linear Bar |