

## COMPACT 52 RGBWA (art. 213610)



### Specifiche tecniche

Tipo di LED	RGBWA
Numero dei LEDs	52
Durata di vita dei LED (h)	50000
Lumen MAX	22000
Lumen rosso (lm)	4000
Lumen verde (lm)	7000
Lumen blu (lm)	2000
Lumen bianco (lm)	8000
Lumen ambra (lm)	3000
Lenti	15° 20° 25° 35°
Filtri	Nessuno f 60° f 100° f 15°x 60° frost 65°
Connettori e cavi	Ingresso Rete: cavo 3x1,5mm Segnale DMX: connettore 4pin IP67 (maschio-femmina)
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless (a richiesta)

Funzioni	Canale DMX dedicato per bilanciamento del bianco da 2000K a 10000K DMX o Modo Automatico con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Smooth dimming Simulazione alogena Simulazione CYM Flicker free
Configurazione	RDM/DRS
Canali DMX	10ch - 7ch - 6ch - 5ch
Alimentazione	iv 200 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	200
Corrente	0,9A@230VAC
Fattore di Potenza	PF>0,95@230VAC
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	640 x 120 x 320
Peso (Kg)	14
Materiali	Vetro temperato 4mm ultra chiaro Lenti in PMMA Interamente in lega di alluminio Verniciatura a polvere poliestere
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralicci (optional)
Finitura colore	Grigio ferro 7011 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Grigio chiaro (optional) Bianco (optional) Qualsiasi RAL (optional)
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Wall Washer
Accessori - Flight case	No Si
Accessori - Anti abbagliamento	No Si
Accessori - Alette paraluce	No Si

## La tua configurazione

Tipo di LED	RGBWA
Numero dei LEDs	52
Durata di vita dei LED (h)	50000
Lumen MAX	22000
Lumen rosso (lm)	4000
Lumen verde (lm)	7000
Lumen blu (lm)	2000
Lumen bianco (lm)	8000
Lumen ambra (lm)	3000
Lenti	15°
Filtri	Nessuno
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	iv 200 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	200
Corrente	0,9A@230VAC
Fattore di Potenza	PF>0,95@230VAC
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	640 x 120 x 320
Peso (Kg)	14
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Grigio ferro 7011 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Wall Washer
Accessori - Flight case	No
Accessori - Anti abbagliamento	No
Accessori - Alette paraluce	No