



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les Widgets DMX sont conçus pour ajouter facilement des sorties DMX à votre console. Il suffit de connecter un Widget USB DMX pour avoir plus de sorties DMX. Chaque Widget DMX standard ajoute un univers. Le Super Widget DMX ajoute quatre ports et univers.

Le Widget MIDI/LTC offre une seule entrée Linear Timecode et une sortie MIDI in/out/thru pour toute console Hog 4 OS et tout logiciel Hog 4 PC.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT (WIDGETS DMX)

- Connexion USB vers une console Hog 4, un HPU et le logiciel Hog 4 PC
- Une seule sortie DMX-512 par connecteur XLR 5 broches
- Plusieurs Widgets USB DMX peuvent être connectés via un Hub USB
- Encoche de sécurité Kensington

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT (WIDGET MIDI/LTC)

- Un connecteur d'entrée USB d'alimentation
- Une entrée Linear Timecode (LTC/SMPTE) sur un connecteur XLR 3 broches
- MIDI in/out/thru prenant en charge les messages MIDI, MIDI Show Control et MIDI Time Code
- Plusieurs Widgets USB MIDI/LTC peuvent être connectés via un Hub USB
- Encoche de sécurité Kensington

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Widgets

MODÈLE	DESCRIPTION
74040011	Widget USB DMX
74040008	Super Widget USB DMX
74040009	Widget USB MIDI/LTC



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU WIDGET DMX

- Connexion USB vers une console Hog 4, un HPU et le logiciel Hog 4 PC
- Logement en aluminium, durable et empilable
- Une seule sortie DMX-512 sur un connecteur XLR 5 broches
- Prend en charge jusqu'à 512 adresses
- Un connecteur d'entrée USB d'alimentation
- Plusieurs Widgets USB DMX peuvent être connectés via un Hub USB
- Encoche de sécurité Kensington
- Température de stockage de 20 à 60 °C (0 à 140 °F)
- Conformité : ETL, CETL et CE

CARACTÉRISTIQUES DES SUPER WIDGETS DMX

- Connexion USB vers une console Hog 4, un HPU et le logiciel Hog 4 PC
- Logement en aluminium, durable et empilable
- Quatre sorties DMX 512 sur connecteurs XLR 5 broches
- Prend en charge jusqu'à 2 048 adresses
- Un connecteur d'entrée USB
- Plusieurs Widgets USB DMX peuvent être connectés via un Hub USB
- Encoche de sécurité Kensington
- PSU externe inclus
- Température de stockage de 20 à 60 °C (0 à 140 °F)
- Conformité : ETL, CETL et CE

CARACTÉRISTIQUES DES WIDGETS MIDI/LTC

- Connexion USB vers une console Hog 4, un HPU et le logiciel Hog 4 PC
- Logement en aluminium, durable et empilable
- Un connecteur d'entrée USB d'alimentation
- Une entrée Linear Timecode (LTC/SMPTE) sur un connecteur XLR 3 broches
- MIDI in/out/thru prenant en charge les messages MIDI, MIDI Show Control et MIDI Time Code
- Plusieurs Widgets USB MIDI/LTC peuvent être connectés via un Hub USB
- Encoche de sécurité Kensington
- Température de stockage de 20 à 60 °C (0 à 140 °F)
- Conformité : ETL, CETL et CE

DIMENSIONS DES WIDGETS

MODÈLE	HAUTEUR		LARGEUR		PROFONDEUR		POIDS	
	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	livres	kg
Widget DMX	1,8	45	2,5	65	4,2	106	0,8	0,3
Super Widget DMX	1,8	45	7,8	198	4,2	106	1,1	0,5
Widget MIDI/LTC	1,8	45	7,8	198	4,2	106	1,1	0,5