

MP 24 WB (art.194610)



Specifiche tecniche

Tipo di LED	CW+WW (5W)
Durata di vita dei LED (h)	50000
Lumen MAX	xxx
Lenti	8° 10° x 30° 15° 25° 40° 60°
Filtri	Nessuno f 20° f 30° f 8°x 60°
Connettori e cavi	Ingresso Rete: Connettore PowerCon IP65 (maschio-femmina) Segnale DMX: connettore XLR5pin IP65 (maschio-femmina)
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless (a richiesta)
Funzioni	Display LED con rotazione Canale DMX dedicato per bilanciamento del bianco da 2900K a 13000K DMX o Modo Automatico con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Smooth dimming Effetto strobo ultrarapido Simulazione alogena Flicker free
Configurazione	RDM/DRS + pannello di controllo touch
Canali DMX	26ch - 24ch - 4ch - 2ch
Alimentazione	Universal 100 - 240 VAC; 50/60 Hz

Potenza (W)	150
Corrente di spunto	60A@230V
Grado di protezione IP	65 67
Dimensioni l x p x h (mm)	372 x 206 x 330
Peso (Kg)	10
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralicci (optional)
Finitura colore	Nero RAL 9005 (standard)
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Wall Washer

La tua configurazione

Tipo di LED	CW+WW (5W)
Durata di vita dei LED (h)	50000
Lumen MAX	xxx
Lenti	8°
Filtri	Nessuno
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	Universal 100 - 240 VAC; 50/60 Hz
Potenza (W)	150
Corrente di spunto	60A@230V
Grado di protezione IP	65
Dimensioni l x p x h (mm)	372 x 206 x 330
Peso (Kg)	10
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Nero RAL 9005 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Wall Washer