

LED REDNERPULTLEUCHE PLT 244 D



Zeitloses Design in Verbindung mit modernster LED- Technik und hochwertiger Verarbeitung zeichnet diese Pultleuchte aus. Ob steckbar oder fest montiert, die einfache mechanische und elektrische Montage sowie eine sehr robuste Konstruktion erfüllt die besonderen Anforderungen an eine Rednerpultleuchte. Der hohe Farbwiedergabeindex CRI größer 90 schafft ein angenehmes Arbeitsumfeld für den Nutzer. Die Leuchte ist durch das Flexschlauchsegment sowie dem integrierten Drehgelenk individuell justierbar. Am Leuchtenkopf Ende befindet sich ein Drehknopf welcher das Ein- und Ausschalten sowie das Dimmen der Leuchte ermöglicht.

klares, modernes Design



Mehr Informationen zu unseren Produkten und Leistungen finden Sie auf www.arnoldlicht.de

PLT 244 FUNKTIONELL UND UNIVERSELL



Kompakter Leuchtenkopf mit 20 mm Durchmesser und einer Länge von 160 mm.
(Sonderausführung silber auf Anfrage)

Verfügbar in Standardlängen
450 mm / 18"
560 mm / 22"

Nach Kundenwunsch konfigurierbar...

PLT 244 D
stufenlos
dimmbar

Erhältlich mit Steckverbinder Neutrik XLR gerade, 3 / 4 - polig sowie für Festmontage oder mit Standfuß.

Leuchtenmaterial	Aluminium gefräst, schwarz eloxiert (andere Farben auf Anfrage)
Bestückung	15 x SMD LEDs warmweiß 3000 K oder 4000 K (andere auf Anfrage)
Leistungsaufnahme	11-13 V DC / 350 mA / ca. 4 W
Dimmfunktion	analoge Technologie, keine PWM Frequenz, keine EMV Probleme, flickerfrei
Beleuchtungsstärke	1050 Lux bei 30 cm Abstand
Abstrahlwinkel	ca. 80° / weicher, diffuser Lichtkegel / nebenlichtarm
Farbwiedergabeindex	CRI größer 90, typisch 93
Anschlussart	Neutrik XLR 3 / 4 - polig, gerade / Festmontage
Bedienung	Dimmen und Schalten mit Drehknopf am Ende des Leuchtenkopfes
Verstellung	Im Leuchtenkopf integriertes Drehgelenk (ca. 340°)
Effizienz	Energieeffizienzklasse A

Änderungen der technischen Parameter und des Designs vorbehalten.