



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La Road Hog 4-21, soit la Hog la plus rentable de tous les temps, réussit le pari d'un équilibre parfait entre performance et économie. Alors que l'interface de programmation reste la même et que l'ergonomie du châssis compact de la Road Hog est inégalée, l'environnement logiciel partagé de HOG offre à l'utilisateur un accès à toutes les consoles de la gamme sans interruption.

Plébiscité par les programmeurs, l'écran multi-touch haute résolution de 21,5 pouces offre un large espace pour personnaliser la configuration de l'écran grâce à deux sorties vidéo supplémentaires. Quatre univers DMX embarqués pilotent l'installation et des ports Ethernet de deux gigaoctets sont fournis pour la mise en réseau d'Art-Net, de sACN et de la console. Ce modèle Hog se montre ultra-performant, bien qu'il soit le plus économique de toute la génération des consoles Hog !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système d'exploitation robuste Hog 4 OS
- 4 encodeurs de paramètres haute résolution
- 10 masters Playback avec des faders non motorisés et des touches de commande Master
- Écran multi-touch simple de 21,5 po
- Deux écrans Display Port externes pris en charge, tactile ou multi-touch
- 4 098 adresses, extensibles avec les processeurs DMX (HPU ou DP8K)
- 4 sorties DMX Neutrik XLR-5
- sACN et Art-Net
- MIDI In, Out et Thru
- Lampe de pupitre bleu/blanc incluse
- Valise de transport dédiée disponible

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Consoles RoadHog 4-21

| MODÈLE | DESCRIPTION |
|-----------|-----------------------|
| 6102A1003 | Console Road Hog 4-21 |

Console expédiée avec : une lampe de pupitre bleue/blanche graduable, deux clés USB pour la sauvegarde Conduite Lumière et la restauration console, housse de protection, logiciel de conception d'éclairage Capture (Duet).

Accessoires supplémentaires

| MODÈLE | DESCRIPTION |
|-----------|--|
| 6204A1001 | Console HPU montée sur rack/processeur DMX |
| 6204A1002 | Duplicateur de ports HPU |
| 61040060 | Playback Wing 4 |
| 61040062 | Master Wing 4 |
| 61040065 | MiniWing 4 |
| 74040011 | Widget USB DMX |
| 74040008 | Super Widget USB DMX |
| 74040009 | Widget USB MIDI/LTC |
| 61080005 | Housse de protection, remplacement |
| 61100004 | Lampe de pupitre bleu/blanc, remplacement |
| SGM1456 | Écran multi-touch externe |
| 61070011 | Valise de transport personnalisée, Road Hog 4-21 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPACITÉ DU SYSTÈME

- 4 096 paramètres (8 univers) via un traitement local, sorties totales extensibles avec des processeurs DMX (HPU ou DP8K)
- Disque dur SSD
- 9 ports USB pour supports de mémoire, dispositifs de pointage, claviers

FONCTIONS D’AFFICHAGE

- Écran multi-touch haute résolution simple de 21,5 po
- Prise en charge de deux écrans Display Port externes d’une résolution minimale de 1 280 x 1 024 avec commande tactile ou multi-touch
- Écrans configurables par l’utilisateur avec affichages enregistrables
- Affichages dédiés à l’accès rapide aux articles les plus utilisés
- Palette, liste, affichages, scènes, lots, répertoires d’effets
- Fenêtre programmeur
- Affichages plan
- Fenêtre sortie
- Fenêtres Fixture Schedule et Patch, triables par projecteur ou univers
- Trois combinaisons de couleurs pour une utilisation quotidienne, régulière ou une utilisation dans un environnement sombre

PROGRAMMATION

- Clavier de commande compact pour une programmation rapide
- Interface de lignes de commande
- La fenêtre Programmeur affiche les appareils sélectionnés et réglés
- Listes composées de +, -, et Thru ou les softkeys de sélection Next, Back et All commands
- Réglage de l’intensité avec le clavier de commande, la touche Full et les palettes d’intensité
- Groupes commandés
- Ventilation complète utilisant des segments et jumelages
- Touches type d’utilisateur/commande pour des fonctions supplémentaires
- Touches de type dédié et 4 encodeurs de paramètres haute résolution
- Fenêtre Media picker
- Fenêtre Color Picker HS
- Fenêtre programmeur
- Groupes pour sélection d’appareils simplifiée
- Palettes : intensité, position, couleur, faisceau, effets
- Moteur d’effets spéciaux (tm)
- Effets Pixel mapping
- Park
- Annuler la commande
- Supprimer, déplacer et copier les commandes
- Commandes Highlight, Lowlight et Rem Dim
- Niveau de mémoire et temporisation du niveau de paramètre
- Commandes enregistrer, mettre à jour et fusionner
- Commandes Knockout et Clear
- Définir la commande pour les étiquettes de textes et la saisie de données

COMMANDES DE RESTITUTION

- 10 Master Playback assignables avec faders motorisés personnalisables et touches Flash, Go, Halt, Back et Choose
- Touches Master Playback avec les touches Go, Halt, Release, Assert et Choose
- Pages de faders illimitées
- Macros de commentaires et de frappe
- Touche GM
- Touches Pagination
- Masters virtuels
- Scènes
- Contrôleurs de lots
- Masters du groupe
- Déclenchement via les touches commandes
- Barres de restitution
- Expansion de la restitution via Master Wing 4, Playback Wing 4 et Mini Wing 4
- MIDI in/out/thru prenant en charge les messages MIDI, MIDI Show Control et MIDI timecode

INTERFACES ET ACCESSOIRES

- Sorties locales DMX-512 : 4 XLR 5 broches Neutrik
- Sorties DMX-512 extensibles via des widgets USB DMX
- Sorties locales Art-Net et E1.31/sACN : 1 port Ethernet 1 Go/s
- Port Ethernet local HogNet 1 GO
- Univers illimités DMX-512, Art-Net et E1.31/sACN via des processeurs DMX connectés en HogNet (HPU or DP8K)
- MIDI in/out/thru prenant en charge les messages MIDI, MIDI Show Control et MIDI Time Code
- Entrées MIDI et LTC extensibles via des widgets USB MIDI/LTC
- Connectique avec visualiseurs via Fixture-Net (Art-Net ou E1.31/sACN, aucune restriction liée à la capacité des sorties locales)
- Open Sound Control (OSC) pour la commande et l’intégration à distance
- Ports USB 2.0 : 4 à l’arrière
- Port USB 3.0 : 4 à l’arrière, 1 à l’avant

ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

- Conformité ETL, CETL et CE
- Interrupteur général : 100-250 V CA, 50/60 Hz, 80 W max.
- Connecteur électrique : IEC320 C13
- Fusible : 1 fusible 5AT de 5 x 20 mm
- Performances acoustiques : TBD dbA

INFORMATIONS PHYSIQUES

DIMENSIONS ROAD HOG 4

| MODÈLE | HAUTEUR | | LARGEUR | | PROFONDEUR | | POIDS | |
|--------------------|---------|-----|---------|-----|------------|-----|--------|------|
| | pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | livres | kg |
| Console Road Hog 4 | 8,1 | 206 | 26,7 | 678 | 27,6 | 701 | 38,6 | 17,5 |